



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 00491

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Ceresit CL 50**
2. Paredzētais izmantojums: **Cementa, ūdensnecaurļaidīgs produkts, lietojams šķidrā veidā**
3. Ražotājs: **Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**
4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav piemērojams**
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): **Sistēma 3**
- 6a. Saskaņotais standarts: **EN 14891:2012**
- Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav piemērojams**
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav piemērojams**
- Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav piemērojams**
- Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav piemērojams**
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Sistēma 3	EN 14891:2012
Adhezīvā stiprība stiepē pēc saskares ar ūdeni	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Adhezīvā stiprība stiepē pēc saskares ar kaļķūdeni	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Ūdensnecaurļaidība	Nav iespējamā		
Plaisu aizpildīšanas spēja standarta apstākļos	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Bīstamu vielu izdalīšanās	Atbilst prasībām. Skatīt DDL		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav piemērojams**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Staporków, 01.06.2017.
(izdošanas vieta un datums)



16

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Ceresit CL 50

00491

EN 14891:2012

Cementa, ūdensnecaurlaidīgs produkts, lietojams šķidrā veidā, ar uzlabotu plaisu aizpildīšanas spēju zemā temperatūrā (-20 °C) un izturību saskarē ar hlorētu ūdeni izmantošanai zem keramikas flīzēm (saistītām ar C2 līmi saskaņā ar EN 12004)

Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc saskares ar ūdeni	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc saskares ar kaļķūdeni	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Ūdensnecaurlaidība	Nav iespīšanās
Plaisu aizpildīšanas spēja standarta apstākļos	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Plaisu aizpildīšanas spēja ļoti zemā temperatūrā (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Bīstamu vielu izdalīšanās	Atbilst prasībām. Skatīt DDL

Dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē: <https://www.henkel-dop.com>