



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 01605

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ceresit CL 51
2. Paredzētais izmantojums: Ūdensnecaurļaidīga pārklājuma komplekts slapju telpu sienām un grīdām
3. Ražotājs: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
To ražo sekojošos ražošanas uzņēmumos: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrząca, 64-905 Stobno
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Pieszyska 6, 58-200 Dzierżoniów
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Sistēma 2+
- 6a. Saskaņotais standarts: Nav piemērojams.
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams.
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: ETAG 022:2007
Eiropas tehniskais novērtējums: ETA-20/0694 no 23/09/2020
Tehniskā novērtējuma iestāde: Instytut Techniki Budowlanej
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0625/Z
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	E, E _n	Sistēma 2+	ETAG 022
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD		
Tvaika caurlaidība	S _d = 4,3 m μ = 4312		
Ūdensnecaurļaidība	Ūdensnecaurļaidīgs		
Plaisu savienošanas spēja	2. kategorija (0,75 mm)		
Saistes stiprība ar betona plātni	2. kategorija (≥ 0,5 MPa)		
Saistes stiprība ar ģipša plātni	Kohēzijas saīršana pamatnē		
Izturība pret skrāpējumiem	NPD		
Šuvju savienošanas spēja	2. kategorija		
Ūdensnecaurļaidība ap caurvadu vietām	2. kategorija: ūdensnecaurļaidīgs		
Slidenums	NPD		
Izturība pret temperatūru	2. kategorija (≥ 0,5 MPa)		
Izturība pret ūdeni	2. kategorija (≥ 0,5 MPa)		
Izturība pret sārmainību	2. kategorija (≥ 0,5 MPa)		
Izturība pret ķīmiskiem līdzekļiem	NPD		
Izturība pret bioloģiskiem līdzekļiem	NPD		
Tīrāmība	NPD		
Labojamība	NPD		
Biezums	1,0 mm = 1,1 kg/(mm × m ²)		
Pielietojamība	Pielietojams		

Iepriekš minētie parametri ir piemērojami tādas sistēmas izmantošanai, kas sastāv no Ceresit CL 51

- Membrāna: Ceresit CL 51 Express 1-K,

- Pastiprinājumi: Ceresit CL 62, Ceresit CL 83, Ceresit CL 86, Ceresit CL 87, Ceresit CL 89, Ceresit CL 152, Ceresit CL 525,

- Līme: Ceresit CM 12, Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Ceresit CM 77, Ceresit CM 90



8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija Nav piemērojams.
un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Staporków, 21.10.2020.

(izdošanas vieta un datums)