



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 00510

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ceresit CT 32
2. Paredzētais izmantojums: Vispārēja lietojuma apmetuma java
3. Ražotājs: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
- Ražots ražošanas uzņēmumos: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków;
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrząca, 64-905 Stobno;
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Sistēma 2+
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 998-2:2010
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Instytut Techniki Budowlanej 1488
Instytut Techniki Budowlanej 1488-CPR-0170/Z
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams.
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams.
Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams.
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams.
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	A1	Sistēma 2+	EN 998-2:2016
Spiedes izturība	M 10		
Saistes stiprība liecē	NPD		
Sākotnējā spiedes stiprība	0,15 N/mm ² (tabulētā vērtība)		
Hlorīdu saturs	≤ 0,03 % Cl		
Ūdens absorbcija	≤ 0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5})		
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients, μ	15/35		
Siltumvadītspējas koeficients λ _{10, sauss}	0,67 W/m·K (tabulētā vērtība)		
Ilgizturība (noturība pret sasaldēšanu-atkausēšanu)			
Masas zudums	0 %		
Lieces izturības izmaiņa	≤ 16 %		
Spiedes stiprības izmaiņa	≤ 6 %		
Bīstamas vielas	Atbilst prasībām. Skatīt DDL		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Stąporków, 20.08.2018.
(izdošanas vieta un datums)