

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 00289


1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: CERESIT CT 710
2. Paredzētais izmantojums: Uz organisko saistvielu bāzes veidota ārējo un iekšējo apmetumu java
3. Ražotājs: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams
5. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Sistēma 4
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 15824:2017 Uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmetuma javu specifikācijas
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams
Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams
7. Deklarētā(-ās) eksploataācijas īpašība(-as):


Būtiskie raksturlielumi	Eksploataācijas īpašības	Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients, μ	V ₂	Sistēma 4	EN 15824:2017
Ūdens absorbcija	W ₂		
Adhēzija	0,6 N/mm ²		
Ilgizturība	NPD		
Siltumvadītspējas koeficients $\lambda_{10, sauss}$	0,61 W/m·K (tabulētā vērtība)		
Reakcija uz uguni	F		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploataācijas īpašības atbilst deklarēto eksploataācijas īpašību kopumam. Šī eksploataācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Fasādes sistēmas, IDC ETICS
ETICS vadītāja
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts)

Stąporków, 01.06.2017.
(izdošanas vieta un datums)

EN 15824:2017 Uz organisko saistvielu bāzes veidota ārējo apmetumu java Ūdens tvaika caurlaidība: V2 Ūdens absorbcija: W2 Adhēzija: 0,6 MPa Ilgizturība: NPD Siltumvadītspējas koeficients: $\lambda = 0,61 \text{ W/(m·K)}$ Reakcija uz uguni: Eiroklase F EĪD Nr. 00289	
 16	
1488 Henkel Polska Operations Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa	
Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Stara Góra, 26-220 Stąporków, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Wrząca, 64-905 Stobno, Poland Henkel Romania Operations SRL Factory Campia Turzii 405100 Street Iancu Jianu 33, Romania Henkel Balti Operations OÜ Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia Henkel Bulgaria Operations EOOD Building Materials Plant Mirovyane 1289 Sofia, Bulgaria Henkel Romania Operations SRL Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26 Soseaua de Centura Pantelimon, Romania Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indijja Save Kovacevica b.b, 22320 Indijja, Serbia Henkel Adhezivi BH d.o.o. Drakuljica bb, 89230 Bileća Bosnia and Herzegovina Henkel Romania Operations SRL Str. Paltinului, nr. 1392 Roznav, jud. Neamt, Romania	
00431, 00424	
ETA 11/0395, 09/0026	
Instytut Techniki Budowlanej 1488-CPR-(...) 0370/Z, 0440/Z Ceresit Ceretherm Visage, Wool Classic Ārējās siltumizolācijas kompozitā sistēma ar apmetumu izmantošanai par ēku sienu ārējo izolāciju ETAG 004	
Dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē: https://www.henkel-dop.com	

Nr.	Būvniecības raksturojums	Tehniskā specifikācija	ETA	
			Visage	Wool Classic
1	Reakcija uz uguni	ETAG 004	C – s2, d0	B – s2, d0
2	Ūdens absorbcija pēc 24 h		< 0,5 kg/m²	< 0,5 kg/m²
3	Trīcienizturība, viens standarta tīkls, kategorija		II	Granīts I Smilšakmens II
4	Ūdens tvaika caurlaidība		≤ 1,0m	≤ 1,0m
5	Saistes stiprība pēc novecināšanas		≥ 0,08MPa	≥ 0,08MPa