



**Ekspluatācijas īpašību deklarācija
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu**

Izstrādājuma nosaukums: Ceresit BT 21 blīvējošā membrāna „All wetter”

Nr. 00149

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **EN 13969:2007 un EN 14967:2006**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Partijas numurs: skat. izstrādājuma iepakojumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Bitumena mitruma izolācijas loksne būvkonstrukciju aizsardzībai pret zemes mitrumu un ūdeni – tips A un T un kā mūra izolācijas loksne

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67; D-40589 Düsseldorf

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Neattiecas

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 2+ (EN 13969) un sistēma 3 (EN 14967)

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EN 13969: paziņotā iestāde **SKZ-TeConA GmbH, identifikācijas numurs NB 1213**, ir noteikusi izstrādājuma tipu, pamatojoties uz tipa testu atbilstīgi sistēmai 2+, un izsniegusi šādu dokumentu: **pārbaudes ziņojumu**

EN 14967: paziņotā iestāde **Braunšveigas Būvniecības materiālu pārbaudes institūcija, identifikācijas numurs NB 0761**, ir noteikusi izstrādājuma tipu, pamatojoties uz tipa testu atbilstīgi sistēmai 3, un izsniegusi šādu dokumentu: **pārbaudes ziņojumu**

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Neattiecas

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Eiropklase E	EN 13501-5 EN 13969:2007
Stiepes izturība	Stiepes izturība garenvirzienā: 230 ± 30 N/50 mm Stiepes izturība šķērsvirzienā: 270 ± 30 N/50 mm Stiepes deformācija garenvirzienā: 280 ± 50 % Stiepes deformācija šķērsvirzienā: 250 ± 50 %	EN 13969:2007
Izturība pret statisku slodzi	Metode B: 5 kg	
Pārplēšanas izturība	160 ± 40 N	
Triecienizturība	500 mm (metode A) 900 mm (metode B)	
Šuvju izturība cirpē	220 ± 40 N/50mm	
Lokanība zemās temperatūrās	≤ -30 °C	
Ūdensnecaurlaidība	Tests izturēts	
Noturība pret novecošanu	Tests izturēts	
Izturība pret ķīmikālijām	Tests izturēts	

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Eiropklase E	EN 13501-5 EN 14967:2006
Triecienizturība	250 mm (metode A – AI plāksne) 2000 mm (metode A – EPS plāksne)	EN 14967:2006
Lokanība zemās temperatūrās	≤ -30 °C	
Ūdensnecaurlaidība	Tests izturēts	
Noturība pret novecošanu	Tests izturēts	
Izturība pret ķīmikālijām	Tests izturēts	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

Neattiecas

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

/paraksts/

Arnaldo Ordinass (*Arnaldo Ordinas*)

Hidroizolācijas tehnoloģiju asociācijas vadītājs

/paraksts/

Štefans Auers (*Stephan Auer*)

Keramisko segumu izpētes un attīstības nodaļas vadītājs

Diseldorfā, 27.06.2013.