



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu

Izstrādājuma nosaukums: **CM 77 UltraFLEX**

Nr. 00053

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **EN 12004 – R2T**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Partijas numurs: skatīt izstrādājuma iesaiņojumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Reakcijas sveķu līme ar uzlabotām īpašībām un samazinātu slīdēšanu

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav būtiski.

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 3

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Paziņotā testēšanas laboratorija **MPA NRW, NB 0432** veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu atbilstīgi sistēmai 3, un izdeva pārbaudes ziņojumu.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav būtiski.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības


Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Adhezīvā stiprība kā		EN 12004:2007+A1:2012
Sākotnējā adhezīvā stiprība bīdē	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Adhezīvās stiprības ilgizturība kā		
Adhezīvā stiprība bīdē pēc iegremdēšanas ūdenī	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Adhezīvā stiprība bīdē pēc termiskā šoka	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Pagarināts saķeres laiks: adhezīvā stiprība stiepē pēc ne mazāk kā 20 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slīde	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Reakcija uz uguni	Klase E	
Bīstamu vielu izdalīšanās	skatīt DDL	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

Nav piemērojams.

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Kvalitātes kontroles vadītājs
Jörg Schad



Flīžu likšanas pētniecības un attīstības vadītājs
Hartmut Urbath

Düsseldorf, 12.09.2013

(izdošanas vieta un datums)