

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA **Nr.: 00250**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

CERESIT CT 137
Krāsojama apmetuma java, tips CR

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Identifikācijas numurs ir uzdrukāts uz produkta iesaiņojuma

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Apmetuma java CT 137 ir paredzēta plānkārtas apmetumu veidošanai uz betona pamatnēm un tradicionālajiem apmetumiem. CT 137 var lietot fasāžu apdarei Ceresit ārējās siltumizolācijas sistēmās ar EPS plāksnēm, kā arī minerālvati. Ēku iekšpusē pielietošanai uz ģipškartona un citām plāksnēm.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

To tirgo:
Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Ražošanas uzņēmums Stąporków
26-220 Stąporków
Stara Góra

To ražo:
Ražošanas uzņēmums Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszicka 6

Ražošanas uzņēmums Wrząca
64-905 Stobno

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams.

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 4

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EN 998-1:2010
Mūrjavu specifikācijas
1. daļa: Apmetuma java

Centralne Laboratorium Badawcze
Henkel Polska Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków

veica:

izstrādājuma CT 137 tehnisko parametru noteikšanu atbilstīgi standartam PN-EN 998-1:2004.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība	CS IV	EN 998-1:2010
Reakcija uz uguni	A1 klase	EN 13501-1
Adhēzija	0,35 N/mm ² – FP:B	EN 998-1:2010
Ūdens absorbcija	W2	EN 998-1:2010
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients, μ	≤ 55	EN 998-1:2010
Siltumvadītspējas koeficients, $\lambda_{10, sauss}$	0,76 W/m·K (tabulētā vērtība)	EN 998-1:2010
Ilgizturība (noturība pret sasaldēšanu-atkausēšanu)		EN 998-1:2010
Adhēzijas izmaiņa	-8,33 %	
Ūdens caurlaidības izmaiņa	+50,0 %	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mariušs Gareckis (*Mariusz Garecki*)
Galvenais speciālists par kvalitāti un ieviešanu
(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts), personīgais spiedogs

Pjotrs Urineks (*Piotr Urynek*)
Kvalitātes kontroles nodaļas vadītājs
(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts)

Staporków, 01.07.2013
(izdošanas vieta un datums)