

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011

Produkts: Ceresit CT180
Nr.: 00430

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EVS-EN 998-1:2016, CSIV

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts Regulā Nr. 305/2011, 11. panta 4. punktā:

Identifikācijas numurs ar datumu un laiku: skatīt uz produkta iesaiņojuma

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Universāla apmetuma java (GP) ar spiedes izturības klasi CSIV (≥ 6 MPa)

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts Regulā Nr. 305/2011, 11. panta 5. punktā:

Henkel Balti Operations OÜ, Savi 12, 80010 Pärnu, Estonia

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz Regulā Nr. 305/2011, 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav iecelts.

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts Regulā Nr. 305/2011, V pielikumā:

SISTĒMA 4

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Nav piemērojams.

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	A1	EVS-EN 998-1:2016
Sacietējušas javas tilpummasa	1500 - 1700 kg/m ³	
Adhēzija ar pamatni (pēc 28 dienām)	≥ 0,6 N/mm ² -FP:B	
Adhēzija ar EPS pamatni	≥ 0,08 N/mm ² -FP:A,C	
Spiedes izturība (pēc 28 dienām)	≥ 6 N/mm ² (CSIII)	
Lieces izturība (pēc 28 dienām)	≥ 1,5 N/mm ²	
Kapilārā ūdens uzsūktspēja	W1 < 0,4 kg/(min·m ²)	
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients	μ ≤ 15	
Siltumvadītspējas koeficients (λ ₁₀)	0,82 W/(m·K) (tabulas vērtība)	
Adhēzija pēc klimatiskajiem cikliem	NPD	
Ūdens iespiešanās dziļums pēc kapilārās ūdens uzsūktspējas testa	NPD	
Ūdens necaurlaidība pēc kapilārās ūdens uzsūktspējas testa	NPD	
Ilgizturība	NPD	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpaša tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

Nav piemērojams.

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Izdošanas vieta:	Numurs:	Izdošanas datums:
Tartu, Igaunija	00430	01.06.2019.

(pilnvarotās personas, vārds, uzvārds un paraksts)

Tehnologs: Marko Lets (<i>Marko Lätt</i>) 	 Henkel Balti Operations OÜ Savi 12, Pärnu 80010 Estonia Reg. code 10238205
--	--