

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 00430

- | | |
|---|--|
| 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | Ceresit CT80 |
| 2. Paredzētais izmantojums: | Universāla apmetuma java (GP), klase CSIV (≥ 6 MPa) |
| 3. Ražotājs: | Henkel Balti Operations OÜ, Savi 12, Pärnu 80010, Igaunija |
| 4. Pilnvarotais pārstāvis: | Henkel Balti OÜ, Sõbra 43, 50106 Tartu, Igaunija |
| 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): | Sistēma: 4 |
| 6a. Saskaņotais standarts: | EVS-EN 998-1:2016 Mūrjavu specifikācijas. 1. daļa: |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Apmetuma java
Nav piemērojams. |
| 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: | Nav piemērojams. |
| Eiropas tehniskais novērtējums: | Nav piemērojams. |
| Tehniskā novērtējuma iestāde: | Nav piemērojams. |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Nav piemērojams. |
| 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): | |

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	A1	Sistēma 4	EVS-EN 998-1:2016
Sacietējušas javas tilpummasa	1300 - 1500 kg/m ³		
Adhēzija ar pamatni (pēc 28 dienām)	$\geq 0,6$ N/mm ² -FP:A		
Spiedes izturība (pēc 28 dienām)	≥ 6 N/mm ² (CSIV)		
Lieces izturība (pēc 28 dienām)	NPD		
Kapilārā ūdens uzsūktspēja	W1 < 0,4 kg/(min·m ²)		
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients	$\leq \mu 15$		
Siltumvadītspējas koeficients ($\lambda_{10,0}$)	0,82 W/(m·K) (tabulas vērtība)		
Adhēzija pēc klimatiskajiem cikliem	NPD		
Ūdens iespiešanās dziļums pēc kapilārās ūdens uzsūktspējas testa	NPD		
Ūdens necaurlaidība pēc kapilārās ūdens uzsūktspējas testa	NPD		
Ilgizturība	NPD		



8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai Nav piemērojams.
īpašā tehniskā dokumentācija:

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Marko Lätt,
Produktu nodaļas vadītājs
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)



Henkel Balti Operations OÜ

Savi 12, Pärnu 80010
Estonia
Reg. code 10238205

Tartu, Igaunija, 10.10.2024.

(izdošanas vieta un datums)