

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No. 1 DOP – R131 A101-01

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	P-R 131 A101
Tips:	R 131 A101
Būvizrādājuma paredzētais izmantojums:	Cementa bāzes javu stiegrošanai
Ražotājs:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovska 106 570 01 Litomyšl Čehija
Būvizrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:	Sistēma 2+
Tehniskā novērtējuma iestāde:	TECHNICKÝ A ZKUSEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., notificētā iestāde 1020, izsniegts ETA 13/0392

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Uguns reakcijas klase:	NPD	EAD 040016-00-0404: 2016
Organisko vielu saturs, %:	20 ± 4	
Degšanas siltuma daudzums Q _{pcs} . MJ/kg:	5,8	
Sieta acu izmērs, mm:	(3,5 / 3,8) ± 0,5	
Ruļļa platums, cm:	NDP	
Aušanas precizitāte	NPD	
Stiepes izturība piegādes stāvoklī (šķēru/audu virzienā), N/50 mm	minim. 1900 / minim. 1900	
Pagarinājums piegādes stāvoklī (šķēru/audu virzienā), %	maks. 5,0 / maks. 5,0	
Stiepes izturība pēc izturēšanas sārmainā vidē (šķēru/audu virzienā), N/50 mm	minim. 1000 / minim. 1000 minim. 50 % / minim. 50 %	
Pagarinājums pēc izturēšanas sārmainā vidē (šķēru/audu virzienā), %	maks. 3,8 / maks. 3,8	
Masa uz laukuma mērvienību, g/m ² :	160 + 10 %	
Biezums, mm:	0,52 ± 0,2	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Litomyšl 30.1.2019.

.....

Miloš Břicháček, produktu vadītājs

Declaration of Performance

No. 1 DOP – R 131 A101 – 01

Unique identification code of the product-type:	P-R 131 A101
Type:	R 131 A101
Intended use of the product:	For reinforcement of cement based renderings
Producer:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 01 Litomyšl Czech Republic
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:	System 2+
Technical assessment body:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., notified body 1020, issued ETA 13/0392

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire:	NPD	EAD 040016-00-0404: 2016
Organic content, %:	20 ± 4	
Heat combustion Q _{PCS} , MJ/kg:	5,8	
Mesh opening, mm:	(3,5 / 3,8) ± 0,5	
Roll width, cm:	NPD	
Weaving accuracy	NPD	
Tensile strength in the as-delivered state (warp/weft), N/50 mm	min. 1900 / min. 1900	
Elongation in the as-delivered state (warp/weft), %	max. 5,0 / max. 5,0	
Tensile strength after alkalis conditioning (warp/weft), N/50 mm	min. 1000 / min. 1000 min. 50 % / min. 50 %	
Elongation after alkalis conditioning (warp/weft), %	max. 3,8 / max. 3,8	
Mass per unit area, g/m ² :	160 ± 10 %	
Thickness, mm:	0,52 ± 0,2	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Litomyšl.....
30.1.2019


Miloš Břicháček, product manager



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Headquarters • Sokolovská 106 • CZ-570 01 Litomyšl • the Czech Republic • Tel: +420 461 651 111 • Fax +420 461 651 350 • www.adfors.com
Identification number: 000 12 661 • VAT number: CZ 000 12 661
Bank account CZK: CITIBANK, IBAN: CZ54 2600 0000 0020 6208 0105, BIC: CITICZPX
Bank account EUR: CITIBANK, IBAN: CZ05 2600 0000 0020 6208 0308, BIC: CITICZPX
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. registered in Commercial Register held by Court in Hradec Králové, Section C, Insert 22416, registered office as above