

EJOT® universālais dībelis SDF-KB-10H



Saistītie produkti

Cleaning brush
Blow-out pump
Tool belt
Corrosion protection spray
Hammer drill SDS plus
Cordless hammer drill
Socket wrenchinsert
Bit hexalobular TX

Pielietojums

- > Metāla elementu stiprināšanai
- > Nenesošu papildelementu sistēmu stiprināšanai pēc ETAG 020
- > Piemērots konstruktīvai vārtu, durvju, logu, koka latu stiprināšanai
- > Ventilējamo fasāžu kronšteinu stiprināšanai

Īpašības

- > Paplatināta seškanšu skrūves galva
- > Apstiprināta lietošanai visos klasiskajos būvmateriālos
- > Uzticam noturība problemātiskās pamatnēs pateicoties optimizētai izplešanās zonai
- > Radiāla izplešanās uzticamai fiksācijai
- > Krāsu atšķirība ērtai produktu atpazīšanai
- > Dubulta drošība pret pārgriešanu drošai montāžai


Piezīmes

Lūdzu izpētiet Eiropas Tehnisko Apstiprinājumu ETA-10/0305 plānošanā un iestrādē. Citu informāciju par parametriem un slodzēm varat iegūt apstiprinājumā.


Raksturīgās slodzes

Stiepes slodze $N_{Rk,p}$ Betonā C12/15	
Temperatūras diapazons 30 °C/50 °C	4.50 kN
Temperatūras diapazons 50 °C / 80 °C	4.00 kN
Ķieģelis Mz 20-1.8, NF	4.00 kN
Pilnais silikāta ķieģelis KS 36, NF	4.50 kN
Pilnais silikāta ķieģelis KS 20, 8 DF	4.50 kN
Pilnais vieglbetona ķieģelis V6, 2 DF	2.00 kN
Vertikāli caurumots ķieģelis HLz 12-0.9, NF	2.00 kN
Perforētais silikāta ķieģelis KSL 12, 4 DF	2.50 kN
Caurumotais bloks novieglbetona Hbl 10,12 DF	1.20 kN
Šķersseniskā slodze $V_{Rk,s}$	
Dībeļi ar metāla skrūvi	9.35 kN
Dībeļi ar A4 nerūsējošā tērauda skrūvi	10.91 kN
Lieces moments $M_{Rk,s}$	
Dībeļi ar metāla skrūvi	17.67 Nm
Dībeļi ar A4 nerūsējošā tērauda skrūvi	20.62 Nm
Spiedes stiprība gāzbetonam AAC [N/mm²] 30 - 50 °C	
Gāzbetons 4	1.5 kN
Gāzbetons 5	2.0 kN
Gāzbetons 6	2.5 kN
Gāzbetons 7	2.5 kN
Daļējs drošības faktors γ_{MAAC}	2.0 kN



Pielietojums



Tehniskie dati



Sertifikāti



Online shop



Pasūtījuma info	Garums [mm]	Diameters [mm]	Elementa biezums t_{tx} ≤ [mm]	Iepak. [gab.]	Cena/100 [EUR]	Artikula numurs	EAN
Dībelis ar metāla skrūvi, cinkota (-V), nesatur Cr(VI)							
SDF-KB-10Hx80-V	80	10	10	100		8 513 080 420	4061245019642
SDF-KB-10Hx100-V	100	10	30	50		8 513 100 420	4061245019611
SDF-KB-10Hx120-V	120	10	50	50		8 513 120 420	4061245019581
SDF-KB-10Hx140-V	140	10	70	50		8 513 140 420	4061245019567
SDF-KB-10Hx160-V	160	10	90	50		8 513 160 420	4061245019543
SDF-KB-10Hx180-V	180	10	110	50		8 513 180 420	4061245019529
SDF-KB-10Hx200-V	200	10	130	50		8 513 200 420	4061245019505
SDF-KB-10Hx220-V	220	10	150	50		8 513 220 420	4061245019482
Dībelis ar A4 nerūsējošā tērauda skrūvi (-E)							
SDF-KB-10Hx80-E	80	10	10	100		8 513 080 620	4061245019635
SDF-KB-10Hx100-E	100	10	30	50		8 513 100 620	4061245019604
SDF-KB-10Hx120-E	120	10	50	50		8 513 120 620	4061245019574
SDF-KB-10Hx140-E	140	10	70	50		8 513 140 620	4061245019550
SDF-KB-10Hx160-E	160	10	90	50		8 513 160 620	4061245019536
SDF-KB-10Hx180-E	180	10	110	50		8 513 180 620	4061245019512
SDF-KB-10Hx200-E	200	10	130	50		8 513 200 620	4061245019499
SDF-KB-10Hx220-E	220	10	150	50		8 513 220 620	4061245019475