

Līme Adhesive 378 Strong

Flügger Adhesive ir līme sienu segumu pielīmēšanai.

Produkta apraksts

Lietošanai gatava, caurspīdīga, ar PVA pastiprināta līme.

Paaugstināts cieta daļiņu saturs, kas nodrošina vēl lielāku līmes stiprumu.

Paredzēta sienas seguma pielīmēšanai, kad līme tiek uzklāta uz sienas virsmas.

- Līme smagu sienas pārklājumu pielīmēšanai
- Var izsmidzināt (airless) uz sienas virsmas
-

Pielietojums

Līme paredzēta sausās iekštelpās sienas klājuma pielīmēšanai ar īpatnējo svaru **130-250 g/m²**, piemēram, stiklašķiedras filcs, šķiedru filcs, strukturālais filcs un stikla audums u.c. uz betona, vieglā betona, ģipša, ģipškartona, stiklašķiedras, kokšķiedras plātnēm, finiera loksnēm, skaidu plātnēm un uz ar smilšstrūklū apstrādātām pamatnēm.

Pamatne

Jābūt tīram, sausam, stingram un piemērotam substrāta apstrādei.

Apstrāde

Noņemiet vaļīgo materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krīta materiālus, tīrot ar Fluren 37.

Ūdenī šķīstošas krāsas traipus, nikotīnu un kvēpus var notīrīt ar Fluren 49 un apstrādāt ar Stop Primer.

Cietas, gludas pamatnes jānoslīpē līdz matētai apdarei un pēc vajadzības jāgruntē, izmantojot Fix Primer.

Ir jāaizpilda plaisas, nelīdzenumi un caurumi.

Absorbējošas un porainas pamatnes var gruntēt ar Sealer non drip.

Neapstrādātas, krāsotas un tapetes pamatnes var gruntēt ar Perform Primer.

Uzklāšana

Uzklājiet uz sienas divu piestiprināmo materiālu sleju platumā, izmantojot otu vai biezu rullīti.

Pielāgojiet slāņa biezumu substrātam un sienu segumam.

Uzklājiet vienmērīgi mitru uz slapjas virsmas un pabeidziet, tīrot/rullējot tajā pašā virzienā.

Pirms sienas seguma pielīmēšanas ļaujiet līmei īsi nožūt.

Slāņa biezuma vai nevienmērīgas struktūras atšķirības var izraisīt nevienmērīgu substrātu.

Nepietiekams slāņa biezums rada pūslīšu veidošanās un nepietiekamas adhēzijas risku.

Pārmērīgs slāņa biezums rada plaisāšanas un redzamu traipu risku.

Līme, kas uzklāta tapetes priekšpusē, var izraisīt redzamus traipus.

Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Žāvēšanas/sacietēšanas laikā jānovērš kondensācija.

Auksts un paaugstināts atmosfēras mitrums pagarina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un rezultātu.



Sagaidāmais rezultāts

Vienveidīgs un labi piestiprināts sienas klājums pie pamatnes.
Var pārkrāsot, kad sienu segums un līme ir pilnīgi sausa.
Ievērojiet piesardzību, ievietojot pamatni, līdz līme ir pilnībā sacietējusi.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Nodrošiniet labu ventilāciju līmēšanas laikā un pēc tās.

Vides informācija

Pirms tīrīšanas no instrumentiem noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas. Nogādājiet līmes paliekas vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet līmes atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz līmes jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo līmi turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgts

Papildu informācija

Šim produktam tiek izsniegta: [Ražojumu vides deklarācija](#)

Tehniskie dati

Produkta veids	Līme
Blīvums (kg/l)	1.05
Cietvielu sausais atlikums pēc svara %	25
Cietvielu sausais atlikums pēc tilpuma %	21
Nominālais patēriņš (m²/ltr.)	5
darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	+15°C
Mitrums ne vairāk kā	mitrums 80 % RH.
Atšķaidīšana	Neatšķaidiet
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens

Pašreizējā TDS versija

2023. gada oktobris

Aizstāj TDS versiju

2022. gada jūnijs