



Caurspīdīga un balta grīdas eļļa.
(Flügger Natural Wood Gulvolie)

Produkta īpašības

Akcentē koksnes struktūru un nodrošina skaistu, matētu virsmu ar siltu spīdumu. Aiztur netīrumu un ūdens iekļūšanu virsmā, kā arī padara to viegli uzturamu un labojamu.

Floor Oil White nodrošina padara virsmu baltinātu un viegli mazgājamu.

Lietošana

Produkts piemērots lietošanai uz neapstrādātām, ēvelētām un ar sārmu apstrādātām koka grīdām, kā arī iepriekš ar līdzīgu produktu apstrādātām grīdām. Floor Oil Transparent var izmantot uz visa veida koksnes. Īpaši piemērots tādiem cietiem, tumšā tipa koksnes veidiem kā merbau, tīkkoks, mahagons un ķirsis. Floor Oil White ir izmantojams uz gaišās koksnes tipiem, piemēram, priedei, eglei, bērzam, osim, alksim un kļavai.

Apstrāde

Substrātam ir jābūt tīram, sausam cietam un attīrītam no vecās krāsas vai lakas paliekām. Rūpīgi produktu samaisīt pirms lietošanas.

Izklāšana ar roku (grīdām, kuru platība nepārsniedz 15m²):

1. Uzklāt ar otu vai krāsas rulli vienmērīgā, piesātinātā un spīdīgā slānī uz 3-5m² lielas virsmas vienā reizē.
2. Eļļai ir jāsaglabā spīdums uz 15 minūtēm pēc uzklāšanas - uzklāt vairāk eļļas pēc vajadzības uz virsmas absorbējošām daļām.
3. Papildus eļļu izlīdzināt uz apkārt esošajām virsmas daļām.
4. Nopulēt grīdu ar nepūkainu, tīru kokvilnas drānu. Turpināt pulēšanu līdz virsma izskatās piesātināta un vienmērīga.
5. Atkārtoti 1 - 5. soli līdz visa virsma ir pabeigta

Uzklāšana ar pulēšanas iekārtu (grīdām, kuru platība pārsniedz 15m²):

1. Uzklāt ar otu vai krāsas rulli vienmērīgā, piesātinātā un spīdīgā slānī uz 3-5m² lielas virsmas vienā reizē.
2. Iestrādāt eļļu koka virsmā ar pulēšanas iekārtas pulēšanas disku/paliktni. Uzklāt vairāk eļļas uz absorbējošām virsmas daļām.
3. Ļaut eļļai iesūkties uz 5 - 15 minūtēm pirms nākamās virsmas daļas apstrādes uzsākšanas.
4. Nobeigt apstrādi ar visas virsmas pulēšanu ar sausu grīdas drānu, kas piestiprināta pulēšanas diskam līdz virsma izskatās piesātināta un viendabīga.

Uzmanību; eļļu saturošas lupatas var pašuzliesmot. Tādēļ izlietotās lupatas samitriniet un iznīciniet.

Tīrīšana un apkope

Veikt tīrīšanu un apkope ar Flügger Natural Wood Soap Oil Transparent vai White.

Veicot atkārtotu apstrādi ar Flügger Floor Oil, to atšķaidot ar vaļspirtu, izvairīties no pārākās koksnes piesātināšanas.

Efektīva lietošana

Noklāt apstrādāto virsmu ar kartonu uz pirmajām 4-7 dienām. Apstrādātu grīdu nedrīkst mazgāt ne ātrāk par 7 dienām pēc apstrādes.

Rokas pulēšana uz virsmām, kas ir lielākas par 15m² nav ieteicama.

Tehniskā specifikācija

Tips:

Blīvums:

Cietās daļiņas:

Lietošana:

Uzklāšanas proporcija:

Lietošanas temperatūra:

Žūšanas laiks +20 C, 60% RH:

Atšķaidīšana:

Darbarīku tīrīšana:

Uzglabāšana:

Šķīdinātāju bāzes koka eļļa

Caurspīdīgs: 0,88kg/l; Balts: 0,99kg/l

Caurspīdīgs: svars, %: 58, Balts: svars, %: 68

Mazāk par 15m²: ar roku

Vairāk par 15m²: ar pulēšanas iekārtu

10-15m²/litrā atkarībā no koksnes tipa

Iepriekš ar produktu apstrādāta virsma: 50m²/l

Min. lietošanas temp. lietošanas/žūšanas laikā

+5 C, Max. gaisa mitrums: 80% RH

Gatavs lietošanai: pēc 24 stundām

Pilnībā nožuvis pēc 4-7 dienām

Nav atšķaidāms

Atkārtotai apstrādei atšķaidīt ar 25% spirtu

Ar spirtu

Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā.

Atslēga: GOLVOLJA

2010. gada februāris aizstāj 2008. gada septembri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80

