

Produkta īpašības

Standarta UV krāsotāju līmlente ar labām saķeres un darba īpašībām vienkāršiem āra atjaunošanas un krāsošanas uzdevumiem.

- Ideāli piemērots mazāk prasīgiem krāsošanas uzdevumiem
- Laba saķere
- Izturība pret UV stariem-līdz 14 dienām

Produkta izmantošana

Izmanto vienkāršiem āra renovācijas un krāsošanas darbiem.

Ir laba saķere, piemēram, ar stiklu, metālu, plastmasu un apstrādātu koksni.

Substrāts

Jābūt tīram, sausam un cietam.

Tehniskā informācija

Pamatmateriāls: **Kreppapīrs**

Līme: Akрилāts - Biezums (mm): 0,16

Stiepes stiprinājums (N / 10mm): 34

Saķere ar nerūsējošo tēraudu (N / 10mm): 2,6

Temperatūras izturība: Līdz 55 grādiem C

UV izturība (dienas): 14

Derīguma termiņš: 12 mēneši

Laba prakse

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu adhēziju un produkta atbilstību veicamajam darbam.



Tehniskie dati

Uzglabāšanas

Uzglabāt sausā vietā

Pieejamie izmēri

24mm x 50 m; 36mm x 50 m

Pašreizējā TDS versija

Februāris 2024