

Produkta īpašības

Standarta krāsotāju līmlente uz kreppapīra bāzes ar labām saķeres un darba īpašībām vienkāršiem iekštelpu renovācijas un krāsošanas uzdevumiem.

- Ideāli piemērots mazāk prasīgiem krāsošanas uzdevumiem
- Labi pārklājuma materiālu nostiprināšanai
- Laba saķere



Produkta izmantošana

Izmanto vienkāršiem iekštelpu renovācijas un krāsošanas uzdevumiem. Ir laba saķere uz gludām un nedaudz raupjām virsmām.

Substrāts

Jābūt tīram, sausam un cietam.

Tehniskā informācija

Pamatmateriāls: **Kreppapīrs**

Līme: Dabīgais kaučuks - Biezums (mm): 0,16

Stiepes stiprinājums (N / 10mm): 26

Saķere ar nerūsējošo tēraudu (N / 10mm): 3

Temperatūras izturība: Līdz 85 grādiemC

UV izturība (dienas): 0

Derīguma termiņš: 12 mēneši

Laba prakse

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu adhēziju un produkta atbilstību veicamajam darbam.

Papildu informācija



Tehniskie dati

Uzglabāšanas

Uzglabāt sausā vietā

Pieejamie izmēri

24mm x 50 m; 36mm x 50 m; 48mm x 50 m

Pašreizējā TDS versija

Februāris 2024