

Sealer Non-drip

Produkta apraksts

Caurspīdīga, tiksotropa (nepiloša) dziļumgrunts..

Sealer ir veidota uz mikroskopisku daļiņu saistvielu bāzes, kurai piemīt īpašas virsmā iekļūšanas un to nostiprinošas īpašības. Grunts ir izturīga pret sārmainu vidi un nodrošina efektīvu virsmas sasaistīšanu un nostiprināšanu uz viegli kaļķojošām/krītainām un absorbējošām virsmām.

Produktam pievienota zilganas krāsas indikatorsensora piedeva, kura pēc nožūšanas nav redzama.

- Virsmas uzsūktspējas izlīdzināšanai
- Ekonomisks patēriņš
- Matēta virsma



Pielietojums

Piemērota būvmateriālu gruntēšanai iekštelpās, piemēram apmetuma, ģipškartona, gāzbetona, ķieģeļu, betona, špakteļtepes klātas virsmas, kā arī cementa šķiedras plātnes. Lietojama pirms sienu un griestu krāsošanas vai tapešu pielīmēšanas.

Virsmas

Jābūt tīrai, sausai, stingrai un piemērotai virsmas apstrādei.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet mehāniski vāju materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Noņemiet netīrumus, taukus un krīta materiālus, tīrot ar Fluren 37.

Ūdenī šķīstošos krāsu traipus, nikotīnu un kvēpus var tīrīt ar Fluren 49.

Noslīpēt ar smilšpapīru līdz matētai virsmai pēc vajadzības.

Jāaizpilda plaisas, nelīdzenumi un caurumi ar špaktelēšanas tepi.

Uzklāšana

Ar otu vai rullīti.

Uzklājiet mitru uz mitra veidā un pabeidziet krāsošanu, rullējot tajā pašā virzienā.

Uzklāt bagātīgi un vienmērīgi ar otu vai arī ar krāsas rulli.

Produktu lietojot pirmsapstrādei **pirms tapešu piestiprināšanas** uz viegli absorbējošām virsmām, piemēram jauna apmetuma, atšķaidīt produktu ar ūdeni proporcijā 1:1.

Aukstums/siltums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Kondensāts uz virsmas žūšanas laikā nedrīkst rasties.

Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žūšanas laiku, pilnu nožūšanas un pārkrāsošanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku.

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu saķeri un rezultātu.

Rezultātus

Matēta, līdzena virsma.

Virsmas **nedrīkst būt spīdīga** pēc uzklāšanas un nožūšanas.

Pabeigt apdari ar sienu segumu un/vai krāsu vēlamojā spīdumā un krāsā.

Nemiet vērā

Ar Flügger Sealer Non-Drip gruntējot virsmas, no kurām ir noņemtas vecas tapetes/sienas segumi un kur ir palikuši atlikumi no klīstera vai līmes, pastāv paaugstināts risks, ka virsma kļūs pārlietu spīdīga.

Šajā gadījumā Sealer Non-drip vietā Flügger Combi Primer ir ieteicams kā gruntskrāsa.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un nomazgājiet tos ar ūdeni.

Nogādājiet tekoša krāsu paliekas vietējā pārstrādes centrā.

Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš aplēšot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams.

Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai izmantošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: Vēss, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Tehniskie dati

Patēriņš	6 l/m ²
Blīvums (kg/litrā)	1,3
Sausais atlikums pēc svara %	44
Sausais atlikums pēc apjoma %	28