

Produkta datu lapa

Flügger Acrylic

Flügger

Produkta apraksts

Tips: Akrila krāsa sienām un griestiem.

Flugger Acrylic ir matēta emulsijas krāsa ar augstu segtspēju un viegli uzklājama gan ar otu, gan ar krāsas rulli.

Daļēja mazgājamizturība.

Produkta lietošana

Piemērota iekštelpu sienām un griestiem.

Virsmai ir jābūt tīrai, sausai, cietai un piemērotai krāsošanai.

Caurumiem būtu jābūt aizpildītiem ar Flugger Filler Interior.

Tīrīšanu pirms apstrādes veikt ar Fluren 37 Basic Cleaner.

Daļēji kaļķainas vai absorbējošas virsmas vajadzētu nogruntēt ar Flugger Sealer.

Uzklāt ar otu vai krāsas rulli.

Tehniskā specifikācija

Blīvums:	1,50kg/litrā
Spidīgums:	2, plakans
Cietās daļiņas:	Svars, %: 51 Tilpums, %: 28
Uzklāšanas proporcija:	8-9 m2 litrā vienā uzklāšanas reizē
Lietošanas temperatūra	Minimālā temperatūra žūšanas un uzklāšanas laikā: +5 C
Žūšanas laiks +20 C, 60% RH:	Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda Intervāls starp klājumiem: 2 stundas Pilnībā nožuvis: pēc vairākām dienām
Mazgājamizturība saskaņā ar EN1330:	56 my/class 4
Atšķaidīšana:	1. klājumam: Piejaukt līdz 10% ūdeni 2. klājumam: neatšķaidīt
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni un ziepēm
Uzglabāšana:	Aukstā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā

Atslēga: FL.ACRYLIC

2006. gada novembris aizstāj 2005. gada februāri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80

