

Fasade Anti-green

Koncentrēts tīrīšanas līdzeklis bioloģiskā apauguma (sūnas, ķērpji, pelējums....) noņemšanai uz visām ārējām virsmām.

- Efektīva piesārņojuma noņemšana
- Atšķaidīšana ar ūdeni 1:4

Pielietojums

Ārdarbiem uz fasādēm, mūra, koka, jumta virsmām, stikla, plastmasas utt.

Izmantot sākot no +5 °C temperatūras.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja produkts tiek lietots, piemēram, +20 °C temperatūrā, efektivitāte palielināsies un iedarbības laiks attiecīgi saīsies.



Lietošana

Virsmu attīrīšana pirms krāsošanas

Notīriet netīrumus un piemaisījumus ar Flügger Facade Clean.

Izpildiet uz iepakojuma norādītos norādījumus.

Tad uzklājiet Flügger Facade Anti-green un ļaujiet tai nožūt.

Tagad virsma ir gatava krāsošanai.

Virsmas attīrīšana bez turpmākas krāsošanas

Uzklājiet ar zema spiediena smidzinātāju, birsti vai otu līdz tiek sasniegts pamatnes piesātinājums.

Pēc 1-4 dienām, atkarībā no apauguma pakāpes, noņemiet atlikumus ar cietu suku un ūdeni.

Ja virsma iztur tīrīšanu ar ūdens augstspiediena tīrītāju, jūs varat arī noņemt atlikumus šādā veidā.

Tīrīšanas novērsšana

Flügger fasāde Anti-green ir piemērota kā profilaktiska aizsardzība pret bioloģiskā apauguma veidošanos.

Uzklājiet (vismaz reizi gadā) un ļaujiet nožūt nenomazgājot.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgts

Tehniskie dati

Produkta veida	tīrīšana
Dozēšana	1:4
Nominālais izkliedes ātrums (m ² /litr.)	6
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens

Pašreizējā TDS versija

2020. gada jūnijs