

Produkta datu lapa

Flügger Facade Primer

Flügger



Produkta īpašības

Universāla fasādes grunts. Nodrošina pastiprinātu un krāsošanai piemērotu virsmu, iekļūstot dziļi tajā un samazinot virsmas ūdens absorbēšanas īpašības. Uzlabo saķeri ar turpmākās apstrādes produktiem un padara to viendabīgāku. Nodrošina ūdeni atgrūdošu virsmu, kurai tai pat laikā piemīt atvērtās difūzijas īpašības, kas ļauj ūdens tvaikiem no iekšpuses izkļūt laukā.

-Pastiprina un padara virsmu viendabīgu

-Ūdeni atgrūdošs

-Atvērtā difūzija

Lietošana

Tādu viegli apkaļķojošu vai absorbējošu minerālu fasādēm, kā apmetums, betons, vieglaiss betons, to uzklājot pirms apstrādes ar visa veida fasādes krāsām, izņemot silikātu krāsu.

Apstrāde

Virsmai ir jābūt tīrai, sausai un cietai.

Notīrīt ārkārtīgi apkaļķotas virsmas un noņemt vaļīgas apmetuma daļas. Ja nepieciešms, notīrīt ar Flügger Facade Clean. Noņemt izaugumus ar Flügger Facade Anti-Green.

Uzklāt ar otu, plakano sienas otu vai ar krāsas rulli uz mitra līdz virsma ir viendabīgi piesūcināta. Uzklāt neatšķaidītu.

Izmantot Flügger Facade Universal, Flügger Facade Concrete, Flügger Facade Impredur vai Flügger 100 Aqua turpmākai fasādes apstrādei.

Nav ieteicams uzklāt tiešas saules vai sausu vēju iedarbībā.

Tīrīšana un uzturēšana

Regulāri pārbaudīt fasādes stāvokli. Noņemt izaugumus ar Flügger Facade Anti-Green. Veikt uzturēšanas uzdevumus pēc nepieciešamības.

Pareiza lietošana

Uz virsmām ārtelpās, kas pakļautas paaugstinātai mitruma iedarbībai, pievienot Flügger Additive 100.

Tehniskā informācija

Tips:	Ar silikonu pastiprināta akrila grunts
Blīvums:	1,00kg/litrā
Cietās daļiņas:	Svars,%: Aptuveni: 4 %
Uzklāšanas proporcija:	3-7m ² litrā, atkarībā no substrāta absorbēšanas īpašībām
Lietošanas temperatūra:	Min. temperatūra lietošanas un žūšanas laikā +10C Max. gaisa mitrums 80% RH

Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH:	Nožuvis, lai pieskartos: 1 stunda
	Intervāls starp apstrādi ar krāsu: 6 stundas
Atšķaidīšana:	Neatšķaidīt
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni un ziepēm
Uzglabāšana:	Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā

Atslēga: FACADE PRI

2011. gada jūlija aizstāj 2010. gada decembri

Vienmēr pārliedcinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.
Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas
pamācību, kas pieejama www.flugger.dk
Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu,
laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.
Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80