

Filler for Felt and Glass Tissue

(Filt-og glasvaevfylder)

Produkta apraksts

Filler for Felt and Glass Tissue ir īpaši piesātināta, bagātīga akrila emulsijas krāsa, kas var tikt izmantota kā gruntskrāsa, lai iegūtu piesūcinātu, viendabīgu, līdzenu un izturīgu virsmu.



Produkta lietošana

Piemērota lietošanai kā pirmais apstrādes solis iepriekš **negruntētam** stikla filcam (glass felt), stikla audeklam (stiklaudums) un šķiedru filcam (fibre felt), lai iegūtu viendabīgu virsmu, kas paredzēta turpmākai apstrādei ar sienas un griestu krāsām vēlamajā kvalitātē un spīdīguma līmenī.

Substrātam ir jābūt tīram, cietam, sausam un piemērotam apstrādei ar krāsu.

Sienas segumam ir jābūt pareizi piestiprinātam un sausam.

Uzklājot gruntskrāsu tikko pielīmētam sienas segumam, līme var nebūt **pilnībā** nožuvusi, bet tomēr sienas segums nedrīkst būt mitrs.

Uzklāt ar otu, krāsotāju rullīti vai ar airless iekārtu vienmērīgā kārtā.

Gruntskrāsa var tikt atšķaidīta ar 5-10% ūdens, lietojot ar airless iekārtu.

Pēc uzklāšanas ar airless iekārtu gruntskrāsu nolīdzināt ar krāsotāju rullīti.

Produkts reģistrēts Nordic Ecolabelling Building Products Database kā lietošanai atbilstošs produkts ēkās ar Swan sertifikāciju.

Tehniskā specifikācija

Blīvums	1,43 kg/litrā	
Spīduma pakāpe	2	
Sausais atlikums	Pēc svara 56%	Pēc tilpuma 38%
Patēriņš	4-6 m ² litrā	
Lietošanas temperatūra:	Min. darba temperatūra lietošanas un žūšanas laikā +5 C.	
	Max. gaisa mitrums: 80% RH	
Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH:	Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda	
	Intervāls starp klājumiem: 4 stundas	
	Pilnībā nožuvis pēc 28 dienām	
Atšķaidīšana:	Ar ūdeni	
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni	
Uzglabāšana:	Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā	