

Produkta datu lapa

Flügger Interior Easy Finish 40

Flügger



Produkta īpašības

Bagātība un nepiloša akrila krāsa. Tās želejas veida tekstūra padara krāsu viegli uzklājamu un tai piemīt lieliskas viendabīguma un necaurspīdīguma īpašības. Nodrošina viegli tīrāmu un izturīgu virsmu. Vidēji matēta, spīdīgums 40.

Specifisko toņu krāsu necaurspīdīgumam skatīt krāsas iepakojuma toņa etiķeti.

Flügger Interior Easy Finish 40 baltajos toņos, kā arī 1. bāzē ir apbalvota ar Eiropas ECO etiķeti.

-Ārkārtīgi viegli uzklājama

-Bagātīga un nepiloša

-Lieliska plūdums un nose gums

Lietošana

Produkts piemērots lietošanai uz koka izstrādājumiem, piemēram, durvīm, durvju rāmjiem, kā arī uz rievotas un grubulainas koksnes, atsegumiem un grīdas listēm. Piemērots arī dzelzs un tērauda virsmām, kas ir iepriekš apstrādātas ar pret rūsu aizsargājošu produktu.

Nobloķē ar ūdens bāzes krāsvielu, ūdens plankumu un nikotīna cauri spīdēšanu. Nav ieteicams produktu lietot uz palodžēm un galdu virsmām, kur tiek novietoti citi priekšmeti. Šim nolūkam izmantot Flügger Interior High Finish, kas nodrošina cietāku virsmu.



Apstrāde

Substrātam ir jābūt tīram, cietam un sausam. Noņemt kaļķa un drūpošas krāsas atliekas. Notīrīt ar Fluren 37 Basic Cleaner. Nogruntēt neapstrādātu koksni ar Flügger Interior Wood Primer. Spīdīgas virsmas rūpīgi noberzt ar smilšpapīru. Nogruntēt jaunu un kaili koksni ar Flügger Interior Wood Primer. Krāsotas vai spīdīgas virsmas noberzt ar smilšpapīru un kā pamatkrāsu uzklāt Flügger Interior High Finish 4, ja nepieciešams. Uzklāt ar otu, krāsas rulli vai arī ar aerosolu.

Uzturēšana un tīrīšana

Tīrīt ar tādiem tīrīšanas līdzekļiem kā Fluren 32 Universal Cleaner.

Atsevišķu virsmas laukumu labošanu ir iespējams veikt ar to pašu krāsu, ar kuru ir veikta oriģinālā apstrāde.

Jāievēro! Ja krāsota tiek grubulaina vai rievota koksne, jāreķinās, ka laika gaitā kaila vai neapstrādāta koksne kļūs atkal redzama. Šāds efekts ir novērojams tāpēc, ka piemēram, ziemā, kad gaisa mitrums ir neliels, koksnei ir tendence sarauties.

Tehniskā specifikācija

Tips:	Akrila krāsa	
Blīvums:	1,24 kg/litrā	
Spīdīgums:	40, vidēji spīdīga	
Cietās daļiņas:	Svars, %: 51	Tilpums, %: 38
Uzklāšanas proporcija:	8-10m ² litrā	
Lietošanas temperatūra:	Min. lietošanas temperatūras uzklāšanas un žūšanas laikā +5 C, Max. gaisa mitrums 80% RH	
Žūšanas ilgums +20 C, 60%RH: Nožuvis lai pieskartos:	Aptuveni 1 stunda	
Intervāls starp klājumiem:	Aptuveni 16 stundas	Pilnībā
nožuvis pēc vairākām dienām		
Atšķaidīšana:	Ar ūdeni, parasti netiek atšķaidīts	
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni un ziepēm	
Uzglabāšana:	Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā	

Atslēga: INT EA 40

2010. gada decembris aizstāj 2010. gada septembri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80