

# Produkta datu lapa

## Flügger Interior High Finish 20

Flügger



### Produkta īpašības

Akrila emalja, kas nodrošina cietu, ļoti izturīgu un tīrāmu virsmu ar lielisku izskatu.

Vidēja matēta, gloss 20 Interior High Finish 20 baltajos toņos, kā arī 1. bāzē ir apbalvot ar Eiropas ECO zīmolu.

**-Īpaši skaists vidēji matēts izskats**

**-Ļoti ciets un izturīgs**

**-Īpaši viegli mazgājama virsma**

### Lietošana

Produkts domāts lietošanai uz koka izstrādājumiem, kur ir nepieciešama cieta un izturīga virsma ar skaistu izskatu, piemēram virtuves skapišu durvis, logu palodzes, paneļiem, mēbelēm, kā arī uz dzelzs un metāla virsmām, kas ir apstrādātas ar pret rūsu aizsargājošu produktu. Produkts vienlīdz piemērots logu iekštelpu daļām.

### Apstrāde



Substrātam ir jābūt, tīram un cietam. Noņemt kaļķa un lūpošas krāsas paliekas.

Notīrīt ar Fluren 37 Basic Cleaner, pirms krāsas uzklāšanas. Nogruntēt jaunu un kailu koksni ar Flügger Interior Wood Primer. Cietas un gludas virsmas noberzt ar smilšpapīru un apstrādāt ar Flügger Interior Fix Primer.

Dzelzs un metāla virsmas nogruntēt ar attiecīgu, pret rūsu aizsargājošo grunts krāsu.

Uzklāt ar otu, krāsas rulli, krāsas paliktni vai arī ar aerosolu. Labākais rezultāts sasniedzams uzklājot divus klājumus. Neatšķaidīt, ja kā uzklāšanas metode tiek lietots aerosols.

### Tīrīšana un uzturēšana

Notīrīt ar Fluren 32 Universal Cleaner pēc nepieciešamības. Virsmas atsevišķu daļu labošana pēcāk iespējama ar šo pašu krāsu.

### Efektīva lietošana

Kādu laiku pēc nožūšanas, esiet uzmanīgs lietojot virsmu, lai izvairītos no tās sabojāšanas.

Jāievēro! Krāsojot rievotu vai rupju koksni, ir jāņem vērā, ka laika gaitā parādīsies kailas un nepastrādātas koka daļas. Tas notiek tāpēc, ka zema gaisa mitruma apstākļos, piemēram, ziemā koksne saraužas.

### Tehniskā specifikācija - balts

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips:                         | Ūdens bāzes, akrila emalja                                                                                       |
| Blīvums:                      | 1,30kg/litrā                                                                                                     |
| Spīdīgums:                    | 20, vidēji matēts                                                                                                |
| Cietās daļiņas:               | Svars, %: 47      Tilpums, %: 38                                                                                 |
| Uzklāšanas proporcija:        | 8-12m <sup>2</sup> litrā                                                                                         |
| Lietošanas temperatūra        | Min. temp. Žūšanas un lietošanas laikā +5 C<br>Max. gaisa mitrums: 80% RH                                        |
| Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH: | Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda<br>Intervāls starp klājumiem: 16 stundas<br>Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām |
| Atšķaidīšana:                 | Ar ūdeni. Lietojot aerosolu: Nav atšķaidāms                                                                      |
| Darbarīku tīrīšana:           | Ar ūdeni un ziepēm                                                                                               |
| Glabāšana:                    | Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā                                                                      |

Atslēga: INT HI 20

2010. gada decembris aizstāj 2010. gada septembri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupport@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80



