

Produkta datu lapa

Flügger Interior High Finish 50

Flügger



Produkta īpašības

Akrila emalja, kas nodrošina cietu, ļoti izturīgu un tīrāmu virsmu ar lielisku izskatu. Spīdīgums 50, vidēji spīdīgs.

Flügger Interior High Finish 50 baltajos toņos un 1. bāzē ir apbalvots ar Eiropas ECO etiķeti.

-Īpaši skaists, vidēji spīdīgs izskats

-Ļoti cieta un izturīga virsma

-Vienkārši tīrāma virsma

Lietošana

Piemērots lietošanai koka izstrādājumiem, kur ir nepieciešama cieta, izturīga un vienlīdz skaista izskata virsma, piemēram, uz virtuvēm skapišu durvīm, logu palodžēm, paneļiem, mēbelēm, kā arī ar pret rūšēšanas materiālu apstrādātām dzelzs un metāla virsmām. Arīdān piemērots logu paneļu iekšējai daļai.



Apstrāde

Substrātam jābūt ir tīram, sausam un cietam. Noņemt kaļķi un lūpošo krāsu. Notīrīt ar Fluren 37 Basic Cleaner pirms krāsošanas uzsākšanas. Noberzt ar smilšpapīru cietas un gludas virsmas, pēcāk tās nogruntējot ar Flügger Interior Fix Primer.

Nogruntēt dzelzs un metāla virsmas ar attiecīgo pret rūšēšanas grunts krāsu.

Uzklāt ar otu, krāsas rulli, krāsas paliktni vai arī ar aerosolu. Labāko rezultātu iespējams sasniegt uzklājot divas kārtas. Neatšķaidīt uzklājot produktu ar aerosola metodi.

Tīrīšana un uzturēšana

Notīrīt ar Fluren 32 Universal Cleaner pēc nepieciešamības. Virsmas atsevišķu daļu labošana pēcāk iespējama ar šo pašu krāsu.

Efektīva lietošana

Kādu laiku pēc nožūšanas, esiet uzmanīgs lietojot virsmu, lai izvairītos no tās sabojāšanas.

Jāievēro! Krāsojot rievotu vai rupju koksni, ir jāņem vērā, ka laika gaitā parādīsies kailas un nepastrādātas koka daļas. Tas notiek tāpēc, ka zema gaisa mitruma apstākļos, piemēram, ziemā koksne saraužas.

Tehniskā specifikācija - balts

Tips:	Ūdens bāzes, akrila emalja
Blīvums:	1,30kg/litrā
Spīdīgums:	50, vidēji matēts
Cietās daļiņas:	Svars, %: 48 Tilpums, %: 38
Uzklāšanas proporcija:	8-12m ² litrā
Lietošanas temperatūra	Min. temp. Žūšanas un lietošanas laikā +5 C
Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH:	Max. gaisa mitrums: 80% RH
	Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda
	Intervāls starp klājumiem: 16 stundas
	Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām
Atšķaidīšana:	Ar ūdeni. Lietojot aerosolu: Nav atšķaidāms
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni un ziepēm
Glabāšana:	Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā

Atslēga: INT HI 50

2010. gada decembris aizstāj 2010. gada septembri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80