

NATURAL WOOD CLEANER

Dabīgās koksnes virsmu tīrītājs

Flügger Natural Wood sērijas produkti ir paredzēti iekštelpu dabīgā koka virsmu kopšanai un uzturēšanai. Attīra un atsvaidzina koksnes virsmu, saglabājot koksnes struktūru un tekstūru redzamu.

Īpašības

Dabīgā koka tīrīšanas līdzeklis. Noņem taukus, ziepes, vasku un netīrumus pirms koksnes virsmu turpmākas apstrādes.

Noņem taukus, ziepes, vasku un netīrumus

Sagatavo virsmu tālākai apstrādei



Pielietojums

Iepriekš neapstrādātu, ar sārmu apstrādātu, ar ziepēm apstrādātu, eļļotu vai lakotu virsmu, piemēram, mēbeļu, darba virsmu un grīdu, tīrīšana.

Visu veidu koksnei pirms apstrādes ar sārmu, ziepēm, eļļu vai laku.

Virsmā

Jābūt tīrai, sausai, stingrai un piemērotai virsmai.

Virsmai jāspēj izturēt ūdeni un sārmainu tīrīšanas produktu ar pH 10,5.

Lietošana

Sajauciet 1 daļu Flügger Natural Wood Cleaner ar 20 daļām silta ūdens, bet lakotām virsmām 1 daļa līdz 40 daļām ūdens.

Nomazgājiet virsmu ar sajaukto maisījumu un ļaujiet maisījumam iedarboties 5 minūtes, pēc tam rūpīgi nomazgājiet virsmu ar tīru ūdeni.

Atkārtojiet apstrādi, ja virsmā ir ļoti netīra.

Pirms turpmākās apstrādes ar citiem produktiem virsmai jābūt pilnīgi sausai.

Uzklāšana

Mops, grīdas skrubis vai auduma lupata.

Vienmēr mazgājiet koksni šķiedru virzienā visā koka garumā.

Apstrādājiet notīrītās virsmas ar sārmu, ziepēm, eļļu vai laku.

Sagaidāmais rezultāts

Vienmērīgi notīrīta virsma bez taukiem, ziepēm, vaska un netīrumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Flügger Natural Wood Cleaner var kodināt stiklu un iedarboties uz metāliem.

Tāpēc pārliecinieties ka apkārtējā vide ir noseģta, lai pasargātu to no produkta šļakatām.

Aizsarglīdzekļi:

Uzklāšana ar izsmidzināšanu: Kombinezons, pilnas sejas maska ar kombinēto filtru.

Uzklāšana ar otu/rullīti: Drošības aizsargbrilles un cimdī.

Slīpēšana: Elpceļu aizsardzība.

Vides informācija: Pirms mazgāšanas ūdenī noņemiet no sukām pēc iespējas vairāk krāsas. Nelejiet krāsas atlikumus/paliekas kanalizācijā, nogādājiet tos vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš aprēķinot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Uzglabājiet atlikušo krāsu pareizi, lai paliekas varētu izmantot atkārtoti, kas samazina ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Tehniskie dati

Produkta veids	Tīrīšanas līdzeklis
Blīvums (kg/l)	1,04 kg/litrā
Ph	10.5
Maisījuma proporcija	Lakota koka grīda: 1 daļa uz 40 daļas ūdens Eļļa koka grīda: 1 daļa uz 20 daļām ūdens Neapstrādāta vai ar ziepēm apstrādāta koka grīda: 1 daļa uz 20 daļas ūdens
Nominālais patēriņš (m ² /litr.)	250
Maksimālais patēriņš(m ² /l)	300
Minimālais patēriņš (m ² /l)	200
darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	+15°C
Žūšanas laiks 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundas)	4