

# Produkta datu lapa

## Beice Flügger Natural Wood Panel Stain, balta

(Flügger Natural Wood Panel Hvid)



### Produkta īpašības

Balts, pigmentēts speciāls produkts uz ūdens bāzes nodzeltējušas koksnes balināšanai un baltas nokrāsas piešķiršanai. Veido jaunu, košāku un balinātu izskatu ar redzamu koksnes struktūru. Tiek iegūta netīrumus atgrūdoša virsma, kas iztur maigu tīrīšanu. Lai iegūtu viegli baltinātu izskatu, uzklāt plānā slānī. Lai iegūtu lielāku baltuma sedzošo efektu, uzklāt biezākā slānī.

### Pielietojums

Produkts ir piemērots griestiem un sienām neapstrādātai koksnei, ar baltu beici apstrādātai vai lakotai koksnei.

### Apstrāde

Pamatnei jābūt tīrai, sausai un noturīgai. No jaunas koksnes aizvākt putekļus. Noslīpējiet virsmas defektus un plankumus. Pirms apstrādes ar Flügger Natural Wood Panel Stain (balta) beici paneļa pārklājumam jābūt sausam, mitrumam jābūt līdzsvarotam ar apkārtni. Beicētas un lakotas koksnes virsmas iepriekš jānotīra ar Flügger Natural Wood Cleaner. Lai nepieļautu traipu veidošanos, nikotīna un sodrēju ietekmei pakļautām virsmām nepieciešama ļoti rūpīga tīrīšana, mazgāšana ar tīru ūdeni, pēc kuras veic žāvēšanu. Spīdīgas virsmas noslīpēt līdz matētam stāvoklim. Pirms lietošanas samaisīt. Uzklāt ar otu koksnes šķiedru garenvirzienā.

Lai neveidotos redzamas pārklājumu vietas, vienlaikus krāsot 1-2 dēļus.

Piezīme: Veicot apšuvuma dēļu un līdzīgu priekšmetu krāsošanu, jāparedz, ka laika gaitā var atsegties neapstrādāta koksne dēļu savienojumu vietās.

Tas notiek tādēļ, ka koksne saraužas, piemēram, ziemas laikā, kad ir zems atmosfēras mitrums.

### Tīrīšana un apkope

Ar Flügger Natural Wood Panel Stain (balta) apstrādātus paneļus uzmanīgi nomazgājiet ar ziepju šķīdumiem, piemēram, Fluren 32, Universal Cleaning.

Ja nepieciešams, veiciet apkopi ar Flügger Natural Wood Panel Stain (balta).

### Labā prakse

Ja pamatne iepriekš ir beicēta vai lakota, izskata, adhēzijas un pārklājuma novērtēšanai nelielā zonā ieteicams veikt testa uzklāšanu.

### Tehniskie parametri

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips:                                                                                                                                                                  | Speciāls produkts uz ūdens bāzes                                                                                |
| Spīduma pakāpe:                                                                                                                                                        | 3, līdzens                                                                                                      |
| Blīvums:                                                                                                                                                               | 1,18 kg/l                                                                                                       |
| Cietvielas:                                                                                                                                                            | Masas daļa %: 40, tilp. %: 29                                                                                   |
| Uzklāšanas temperatūra:                                                                                                                                                | Min. darba temperatūra uzklāšanas un žūšanas/cietēšanas laikā: +5 °C.<br>Maks. atmosfēras gaisa mitrums 80 % RH |
| Patēriņš:                                                                                                                                                              | 15-20 m²/l vienam slānim                                                                                        |
| Žūšanas laiks pie 20 °C, 60 % RH:                                                                                                                                      | Var pieskarties: 2 stundas<br>Var atkārtoti pārklāt: 4 stundas<br>Pilna sacietēšana: Vairākas dienas            |
| Atšķaidīšana:                                                                                                                                                          | Nav jāatšķaida                                                                                                  |
| Instrumentu utt. tīrīšana:                                                                                                                                             | Ūdens                                                                                                           |
| Uzglabāšana:                                                                                                                                                           | Vēsā vietā, kur nevar notikt sasalšana, cieši aizvērtā veidā.                                                   |
| <b>Lūdzu vadīties pēc etiķetē norādītas informācijas, kā arī pēc iespējamām uzklāšanas norādēm, kas pieejamas <a href="http://www.flugger.com">www.flugger.com</a></b> |                                                                                                                 |

Atšifrējums: PANELHVID

2010. februāris, aizstāj 2008. gada novembra versij

Vienmēr pārliecināties, ka tiek izmantota datu lapas jaunākā versija.

Lūdzu vadīties pēc etiķetē norādītas informācijas, kā arī [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk) pieejamās Pielietojuma rokas

Visa informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriju testiem un praktisko pieredzi.

Kontaktinformācija: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) Tālrunis: +45 76 30 33 80.