

Gruntēts stiklauduma filcs

Palielina aplīmētās virsmas mehānisko izturību un uzlabo estētisko izskatu.
Samazina iespēju ka pamatnes plaisas ietekmēs krāsotu virsmu.
Pabeigt virsmas apdari ar krāsu vēlamajā spīdumā un tonī.



Parametri

Iepriekš pārklāts stikla filcs uzstādīšanai uz sienām un griestiem.

Svars 60 g/m².

Ļoti vienkārša un vienkārša uzstādīšana. Absorbējoša virsma, kas prasa gruntējumu kritiskā izgaismojumā.

Svars 100 g/m². Viegla un vienkārša uzstādīšana. Viegli absorbējoša virsma, kurai nepieciešama gruntēšana kritiskā apgaismojumā.

Svars 130 g/m². Viegla un vienkārša uzstādīšana. Viegli absorbējoša virsma, kurai nepieciešama gruntēšana kritiskā apgaismojumā.

Svars 200 g/m², piesātināta virsma, kurai nav nepieciešams gruntējums.

- **Viegla un vienkārša uzstādīšana**
- **Uzlabo virsmu**
- **Novērš plaisāšanu**

Pielietojums

Dzīvojamās istabas/koplietošanas telpas, gaitenī un ieejas zonas, biroji, virtuves, tualetes, komercelpas, klīnikas un veikali. Betons, gāzbetons, apmetums, ģipša virsmas un ģipškartona plātnes.

Virsmas

Jābūt tīram, sausam, stingram un piemērotam virsmas apstrādei.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet vaļīgo materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Noņemiet esošās tapetes.

Mehāniski notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krīta materiālus.

Ūdenī šķīstošas krāsas, nikotīnu un kvēpus notīra un apstrādāt ar bloķējošu grunti.

Cietas, gludas pamatnes jānoslīpē līdz matētai apdarei un jākrāso ar gruntkrāsu.

Izlīdziniet plaisas, nelīdzenumus un caurumus ar pildvielu.

Krāsojiet absorbējošas un porainas pamatnes ar gruntskrāsu.

Uzklāšana

Stiklauduma filca ruļļus sagriež pilnā garumā, kas atbilst pārklājamai virsmai, + 10 cm apgriešanai.

Vienmērīgi uzklājiet līmi uz kontakta virsmas, pa 1-2 sloksnēm.

Pakariet paneļus, piestiprinot tos no malas līdz malai vai pārklājot tos un apgriežot gar šuvi.

Noņemiet gaisa burbuļus, izmantojot tapešu lāpstiņu.

Noslaukiet lieko līmi ar sūkli un remdenu ūdeni.

Ieteicamā lime: Flugger Adhesive 377 Easy.

Ar svaru virs 130gr/m2 lietot Flugger Adhesive 378 Strong

Sagaidāmais rezultāts

Vienmērīga, gluda virsma. Virsmai var būt nevienmērība. Krāsojiet, kad sienu pārklājuma virsma ir sausa. Uzklājiet gruntskrāsu kritiskos gaismas apstākļos. Starposma slīpēšana, ja nepieciešams, pēc tam, kad gruntējums ir sauss. Pabeidziet ārstēšanu ar krāsu vēlamojā spīdumā un krāsā. Labākie rezultāti sasniegti pēc divām kārtām. Izvairieties no slodzes novietošanas uz virsmas, pirms krāsa ir pilnībā sacietējusi.

Nodrošiniet labu ventilāciju līmēšanas laikā un pēc tās.

Papildu informācija

Pirms mazgāšanas ūdenī noņemiet no sukām pēc iespējas vairāk līmes. Nelejiet krāsas atlikumus/paliekas kanalizācijā; nogādājiet to vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš aprēķinot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Uzglabājiet atlikušo krāsu pareizi, lai paliekas varētu izmantot atkārtoti, kas samazina ietekmi uz vidi.

Tehniskie dati

Produkta veids	Filca audums
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens
Horizontālā stiepes izturība (kPa / 5cm)	26
Vertikālā stiepes izturība (kPa / 5 cm)	21
Darba temperatūra	+10C