

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
saskaņā ar regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu

Izstrādājuma nosaukums: MAKROFLEX SX 101 – Sanitārais silikons

Nr. 00843

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
EN 15651-3: S
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Partijas numurs: skatīt izstrādājuma iepakojumu
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Hermētiķis santehnikas savienojumiem
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:
Nav piemērojams
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 3 + Sistēma 3 attiecībā uz ugunsreakciju
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Paziņotā iestāde SKZ-TeConA GmbH, identifikācijas numurs 1213, veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu atbilstīgi sistēmai 3, un izdeva: pārbaudes ziņojumu
Paziņotā iestāde SKZ-TeConA GmbH, identifikācijas numurs 1213, veica ugunsreakcijas klases noteikšanu, pamatojoties uz izstrādājuma testu atbilstīgi sistēmai 3, un izdeva: pārbaudes ziņojumu
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Kondicionēšana: Metode A

Pamata materiāls: Stikls bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	EN 15651-3:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	EN 15651-3:2012
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Neplūstamība	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Tilpuma zudums	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF	EN 15651-3:2012
Mikrobioloģiskā attīstība	1	EN 15651-3:2012
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.	EN 15651-3:2012

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Düsseldorf, 31.03.2014
(izdošanas vieta un datums)

Pielikums

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00843	
EN 15651-3: 2012 Hermētiķis san tehnikas savienojumiem - Tips: S - Kondicionēšana: Metode A - Pamata materiāls: Stikls bez gruntējuma	
Ugunsreakcija	Klase E
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 20 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Mikrobioloģiskā attīstība	1
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.