

Winteq foil exterior FI 1.1/1.2

Difūziju pieļaujoša un apmetama blīvējošas lentas sistēma mitruma necaurlaidīgai un vēja izturīgai logu, logu elementu un ēku ieejas durvju blīvēšanai no ārpuses.

ĪPAŠĪBAS

- Mitruma necaurlaidīga un vēja izturīga
- Var apmest, pārlīmēt ar lenti, pārkrāsot
- Viegli un ekonomiski pielietot
- Pašlīmējoša lenta - efektīvai piestiprināšanai pie logu, durvju rāmjiem
- Viegli pielietot, nav nepieciešama papildu mehāniskā stiprināšana
- Ārkārtīgi spēcīga un izturīga pret saplēšanu speciālā blīvējošā lenta - sd-vērtība apmēram 1 m
- Saderīga ar bitumu

Winteq foil exterior FI ir speciāla blīvējošā lenta, kas, pateicoties tās zemajam iekšējam spriegojumam, var tikt pielāgota virsmai, arī ar dažādi konfigurācijas struktūru. Tā apvieno vieglu un efektīvu pielietošanu ar prasībām pēc mitruma necaurlaidības, vēja izturības, kā arī ūdens tvaika caurlaidības.

PIELIETOJUMS

Strukturāli nepieciešams nodrošināt ne tikai visu savienojumu un šuvju vēja izturību, bet arī to gaisa necaurlaidību (piemēram, saskaņā ar DIN 4108 un 2009. gada 1. oktobra Vācijas Enerģijas taupīšanas direktīvu (EnEV)).

Winteq foil exterior FI izmanto logu, logu elementu un ēku ieejas durvju blīvēšanai no ārpuses, kur vien ir nepieciešama tvaika caurlaidība, lai nodrošinātu, ka būvniecības laikā ieslēgtais mitrums var izdalīties ārā. Tas vēlāk, ēkas izmantošanas laikā, palīdz izvairīties no iespējamajiem bojājumiem kondensācijas dēļ.

No vienas puses Winteq foil exterior FI ir aprīkota ar 20 mm platu pašlīmējošu joslu. Tādēļ to iepriekš var viegli nostiprināt uz logu rāmjiem, veidojot savienojumu blīvējumu uz būves „aukstās puses”.

Šī logu blīvēšanas sloksne ir ideāla pamatne ārējās

siltumizolācijas kompozīto sistēmu (ETICS) uzstādīšanai. Visas līmes, kas parasti tiek izmantotas siltumizolācijas plākšņu līmēšanai, pielīp pie Winteq foil exterior FI. Lentas nostiprināšana ar Ceresit FT101 un citām Ceresit līmēm nodrošina efektīvu un drošu adhēziju ar garantētu hermētiskumu arī uz nelīdzenām pamatnēm.

Winteq foil exterior FI īpašās pazīmes:

Efektīva un ātra lietošana savienojumā ar vislielāko iespējamo aizsardzību. Droša adhēzija arī uz nelīdzenām pamatnēm, ja tiek nostiprināta ar Ceresit FT101 Ceresit FT101 un citām Ceresit līmēm. Īpašā materiāla virsma nodrošina labu adhēziju pie apmetuma bez nepieciešamības pēc papildu apmetuma pamatnes. Blīvējošo sloksni var apmest, krāsot un pārlīmēt ar lenti. Pielietošana neprasa mehānisku stiprināšanu.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Aplīmējamai pamatnei ir jābūt slodzi nesošai, nebojātai un bez putekļiem, atdalīšanas līdzekļiem, eļļas un taukiem. Lai gan logiem ir jābūt sausiem, pati ēkas konstrukcija var būt mitra (bet ne ar acīmredzamu vai stāvošu ūdeni uz virsmas). Dziļus dobumus betonā, piemēram, tukšumus vai gaisa pūslīšus, vispirms ir nepieciešams aizpildīt.

UZGLABĀŠANA

Winteq foil exterior FI glabāšanas laiks ir 24 mēneši, ja tiek uzglabāta vēsā un sausā vietā.

IEPAKOJUMS

Winteq foil exterior FI

Rullja garums: 30 m

Rullja platums: 100, 150 mm

DARBA VEIKŠANA

Gaisa necaurlaidīga un vēja izturīga logu, logu elementu un ēku ieejas durvju blīvēšana

Winteq foil exterior FI izmanto šuvju starp logiem, logu elementiem, ēku ieejas durvīm un sienām blīvēšanai no ārpuses. Vispirms no pašlīmējošās joslas noņemt atdalošo papīru, pēc tam lenti novietot un **stingri** piespiest. Lentu var iepriekš uzstādīt jau darbnīcā. Pateicoties tās zemajam iekšējam spriegojumam, to var pielāgot stūriem. Ja nepieciešams, **Winteq foil exterior FI** var pielīmēt uz loga rāmja redzamās puses (pēc loga uzstādīšanas un starptelpas aizpildīšanas). Ja izmanto uz sienām, blīvējošo lenti nostiprina ar Ceresit FT101. Uzklāt tik daudz līmes, cik nepieciešams, lai, pēc blīvējošās sloksnes piespiešanas, izveidotu vismaz 30 mm platu un 1 mm biezu slāni. Sienas zonās, kas vēlāk tiks apmetas, ir nepieciešams, lai pilnīgi visa sloksnes virsma būtu pielīmēta.

Ceresit FT101 var pielietot apkārtējās vides un virsmas temperatūrās no +5 °C. Līmi uz ēkas konstrukcijas uzklāj svitrās ar rokas vai saspīestā gaisa pistoli (gaisa spiediens 2 - 5 bar). Pēc tam blīvējošo loksni iespiež svaigajā līmē, kam vēl nav virskārtas plēvē, un pierullē ar rullīti vai citu piemērotu darbarīku. Uzklāt tikai tik daudz līmes, lai pēc pierullēšanas nodrošinātu pietiekošu adhēziju. Pārklāšanās zonām ir jābūt tikai 50 mm platām un nostiprinātām, izmantojot tādu pat paņēmieni.

PIEZĪME

Pārliecināties, ka šuves zonā blīvējošā lentā pielīmēta bez sprieguma.

Winteq foil exterior FI nav piemērota zonām, kas tieši saskaras ar zemi. Blīvējošo lentui var ne tikai krāsot un pārlīmēt ar lenti, bet arī apmest. Tā ir gatava apmešanai, tiklīdz līmes pasta ir pietiekoši sacietējusi, lai nestu apmetuma svaru. Uz sausām pamatnēm ar parastu absorbcijas spēju un parastos klimatiskajos apstākļos sloksne ir gatava apmešanai pēc 36 līdz 48 stundām. Ja nepieciešams, pirms apmešanas veikt pārbaudes, īpaši, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi vai tad, ja konstrukcijas nelīdzenuma izlīdzināšanas dēļ ir nepieciešamas biezākas līmes kārtas.

UTILIZĀCIJA

Atbrīvoties no produkta atlikumiem un iepakojuma saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem par šādu materiālu likvidēšanu.

TEHNISKIE DATI

Winteq foil exterior FI

No vienas puses ir aprīkota ar 20 mm platu pašlīmējošu joslu vieglai un efektīvai lietošanai.

Biezums:	apmēram 0,3 - 0,4 mm*
Krāsa:	gaiši pelēka
Laukuma vienības svars:	apmēram 190 g/m ²
Udensnecaurlaidīga:	jā
Temperatūras izturība:	-40 °C līdz +100 °C
Elastība pie -23 °C:	nav pārrāvumu, nav plaisu
Sd-vērtība (μ · s) m pēc DIN EN ISO 12572:	apmēram 1 m
UV izturība:	9 mēneši

* Mainās atkarībā no ražošanas procesa; tāpēc var tikt dotas tikai aptuvenas vērtības.

Sniegtā informācija, īpaši rekomendācijas par iestrādi ar mūsu produktiem un to pielietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālām zināšanām un pieredzi. Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu mūsu produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.

Informāciju par brīdinājumiem, drošības prasībām un transportēšanas marķējumu lūdzam skatīt mūsu atsevišķā drošības datu lapā.

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī pieredzīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) standartus. Visi sniegtie dati attiecas uz apkārtējās vides un materiāla temperatūru +23 °C un 50 % relatīvo gaisa mitrumu, ja vien nav noteikts citādi. Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var būt ātrāka vai lēnāka.

Henkel AG & Co. KGaA

Bautechnik Deutschland
Henkelstr. 67
D-40589 Düsseldorf
Tālrunis: 02 11/ 797-0
Fakss: 02 11/ 798-3869