

Ceresit



Cementa līme:
10 m²/50 min.



CT 84 Express:
10 m²/10 min.

Uzvarētājs ir CT 84 Express!

Par 100% augstāka ražība un ērtība

leguvums no CT 84 Express
unikālajām priekšrocībām:

- par 100% augstāka ražība*
- par 15% augstāka adhēzijas stiprība*
- var tapot apmēram pēc 2 stundām
- zems izplešanās līmenis

* salīdzinājumā ar cementa līmēm



Pirmā PU līme Polijā, kas saņēmusi tehnisko apstiprinājumu izmantošanai siltināšanas sistēmās, kā arī izturējusi visas ugunsizturības pārbaudes.



Henkel

Kvalitāte profesionāļiem

UZVARĒTĀJS IR CT 84 EXPRESS!

Nav pamata špītīgi turēties pie tradicionālajiem risinājumiem, ja piedāvājumā ir daudz labākas lietas. Ar cementa līmēm var piestiprināt polistirola plāksnes, taču tās ir ļoti neērtas lietošanā. Ir jātransportē un jāpārnēsā daudzi smagi maisi, jāgatavo java un, veidojot fasādes siltumizolāciju, nākas pamatīgi nosmērēties. Darbs ir laikietilpīgs un mokpilns. Laiks ieviest krāsas pārmaiņas, pārejot pie CT 84 Express!



PAR 100% AUGSTĀKA RAŽĪBA

■ Par 100% augstāka ražība salīdzinājumā ar cementa līmēm

CT 84 ir ārkārtīgi efektīva: ar 1 iepakojumu līmes ETICS sistēmā var piestiprināt 10 m² EPS plākšņu, bet ar 25 kg maisu cementa līmes - tikai 5 m².



PAR 15% AUGSTĀKA STIPRĪBA

■ Par 15% augstāka adhēzijas stiprība salīdzinājumā ar cementa līmēm

Labāka adhēzija pie minerālpamatnēm, koka, metāliem un plastmasas, un pilnīgi noteikti - ātrāka sasaiste.



ĀTRĀKA TAPOŠANAS IESPĒJA

■ Tapošana jau pēc apmēram 2 h paātrina siltumizolācijas izveidi

Vienā dienā iespējams uzklāt līmi, nostiprināt tapas un uzlikt armēšanas slāni.



ZEMA IZPLEŠANĀS - NAV DEFORMĀCIJAS

■ Zema izplešanās novērš nevēlamas deformācijas

CT 84 ļoti ātri izplešas, līmes apjoms palielinās pavisam nedaudz un pēc panelu piestiprināšanas pie fasādes līme vairs neizplešas.



IETEICAMA DARBAM ZEMĀ TEMPERATŪRĀ

■ Var lietot, sākot no -10 °C temperatūras un augsta mitruma apstākļos

CT 84 ir īpaši ieteicama darbam zemā temperatūrā, kad cementa līmes žūst ievērojami ilgāk.



NELIELS SVARS

■ Nelielā svara dēļ ideāli piemērota lietošanai sistēmā „siltumizolācija uz siltumizolācijas”.

1 m² ar CT 84 piestiprinātas polistirola plāksnes pēc izplešanās sver 100 g, turpretim, ja plāksne ir piestiprināta ar cementa līmi, tā sver 5 kg.



EFEKTĪVĀKA IZOLĀCIJA

■ Īpaši labas siltumizolācijas īpašības

CT 84 pretēji tradicionālajām cementa līmēm EPS un minerālvatei līdzīgas siltumizolācijas īpašības, kas nodrošina efektīvāku izolāciju.



METĀLA LODĪTE PRET GAIŠA BURBUĻIEM

■ Ļoti viendabīga līme

Katrā CT 84 iepakojumā esošā **metāla lodīte** neļauj līmē veidoties pārāk lieliem burbuļiem, tāpēc šis produkts ilgi nezaudē efektivitāti un lietošanas ērtumu.

PIELIETOJUMS

- Putu polistirola (EPS) plākšņu stiprināšana ārējās izolācijas sistēmā CERESIT CERETHERM EXPRESS
- Spraugu aizpildīšana starp EPS plāksnēm.
- Līmes iepildīšana, stiprinot plāksnes esošajā siltumizolācijā.
- Putu polistirola plākšņu stiprināšana sistēmas „siltumizolācija uz siltumizolācijas” gadījumā.
- Ārējo logu ailu stiprināšana (pēc virsmas attaukošanas).



EPS plāksnes stiprināšana siltināšanas sistēmā



Spraugu aizpildīšana starp plāksnēm



Līmes iepildīšana, piestiprinot panelus




Stiprināšana sistēmās „siltumizolācija uz siltumizolācijas” gadījumā

VIEGLI STRĀDĀT

- Viegli klāt tieši no iepakojuma
- Viegli lietot, izmantojot pistoli
- Tīrs un ātrs darbs bez putekļiem

DARBA VEIKŠANAS METODES

EPS plākšņu stiprināšanai siltumizolācijas sistēmās - ražība 10 m²Izolācijas plākšņu stiprināšanai - ražība 14 m² (pamatu siltumizolācijai)

MATERIĀLI

Ceresit CT 84 poliuretāna līme tiek izmantota EPS un XPS putu polistirola un cietās minerālvates stiprināšanai pie tādām pamatnēm kā:

- keramikas ķieģeļi
- stikls
- OBS plāksnes
- betons
- bitums
- galvanizētas stūrplātnes un stūrplātnes ar pārklājumu
- koks
- sauss mūris
- sauss šūnbetons

un izpletušās polistirola plākšņu un minerālvates plākšņu stiprināšanai slāņos pie normālas un zemas temperatūras.

Visi dati attiecas uz temperatūru +20°C un relatīvo gaisa mitrumu 60%. Citos apstākļos materiāla parametri var mainīties. Papildinformāciju skat. tehnisko datu lapā vai sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi.

ĪPAŠI ĀTRA UN VIEGLA SILTUMIZOLĀCIJA AR CERESIT CT 84 EXPRESS!



■ Čiprināšana

Ceresit CT 84 lime

■ Izolācijas materiāls

■ Armēšanas slānis

Ceresit CT 85* vai **CT 87** lime stiklšķiedras siets

■ Fasādes apdares:

- minerālie apmetumi **Ceresit CT 35, CT 137**
- akrila apmetumi **Ceresit CT 60, CT 63, CT 64**
- silikāta apmetumi **Ceresit CT 72, CT 73**
- silikona apmetumi **Ceresit CT 74, CT 75**
- silikāta-silikona apmetumi **Ceresit CT 174, CT 175**

* CT 85 gadījumā pirms apmetuma uzklāšanas ir nepieciešams lietot gruntskrāsu Ceresit CT 16 vai CT 15.

JŪSU IEGUVUMI

Cementa lime

Ceresit Ceretherm CT 84 Express



■ Darbspēka izmaksu ietaupījums



■ Izmaksu ietaupījums laika ziņā



■ Transporta izmaksu ietaupījums



■ Uzglabāšanas izmaksu ietaupījums



Rezultāts



■ Zemākas visas siltināšanas sistēmas izveides izmaksas!

HENKEL BALTI OÜ

Sõbra 56 B, Tartu 51013, Estonia, tel.+372 730 5800, www.ceresit.net

Henkel

Kvalitāte profesionāļiem