

“Sauna Oil”

Aizsarglīdzeklis kokam mitrās telpās.

Šķīdinātājus nesaturoša eļļa “Sauna Oil”. Paredzēta koka un koka šķiedras virsmu aizsardzībai no mitruma un netīrumiem telpās ar paaugstinātu mitrumu (sienas, griesti, grīdas, durvis mazgāšanas telpās, vannas istabās un ģērbtuvēs). Lieliski izceļ koka struktūru, var izmantot koksnes apstrādei dzīvojamās telpās.

Lietošana. Attīra darba virsmu no putekļiem un netīrumiem. Ja nepieciešams, nelīdzenas virsmas noslīpē. Uzklāšanu veic ar otu vai rulli. Pēc 20–30 min. neiesūkušos “Sauna Oil” noslauka ar salveti vai drānu. Atkarībā no koksnes veida un apstrādes, ja nepieciešams pēc nožūšanas klāj atkārtoti. Dažām koku sugām “Sauna Oil” var nedaudz mainīt toni, tāpēc sākotnēji jāizmēģina uz līdzīga materiāla.

Žūšana. Katru nākamo slāni var klāt pēc 1–2 dienām. Ieteicamā žūšanas temperatūra ir 20°C pie relatīvā gaisa mitruma 60%.

Patēriņš: 8–12 m²/l.

Darbarīku tīrīšana: ar ūdeni un ziepēm.

Uzglabāšana. Sargāt no sasalšanas! Noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā — divi gadi no izgatavošanas brīža.

P102 Sargāt no bērniem.